

# Austausch eines Roll-Up-Prints (Exklusiv-System)

Arbeiten Sie beim Austausch des Banners am besten zu zweit, so dass dieses gerade aufwickelt werden kann und auch die bedruckte Seite nicht zerkratzt wird.

**1**



Das System aufklappen und die grauen Plastikschrauben an den Seiten aufdrehen. Anschließend die chromfarbenen Seitenkappen abnehmen.

**2**

An der Seite neben dem Rädchen den kleinen Hebel nach unten drücken.

Durch das Entspannen der Feder entsteht ein lautes Geräusch (dies ist normal). Es ist möglich, dass Sie diesen kleinen Hebel mehrmals betätigen müssen während Sie den Print (bedrucktes Banner) aus dem System ausrollen, so dass sich auch die letzte Spannung lösen kann.



**3**

Wenn das Banner vollständig ausgerollt ist, den Metallstift (befindet sich in einer der beiden Seitenkappe) in das dafür vorgesehene Loch an einer Seite einschieben, so dass die Rolle wieder fixiert ist.



**4**

Das bedruckte Banner durch Öffnen der Klemmschiene (unten am Roll-Up-System) entnehmen.




**5**




An der oberen Klemmschiene die grauen Seitenkappen entfernen und die Klemmschiene öffnen. Das neue Banner in die Klemmschiene ein-klemmen, die Seitenkappen wieder aufstecken.

**6**



Das Banner mit der unbedruckten Seite nach oben auf einen Tisch legen und das untere Ende in die untere Klemmschiene im System einspannen (Einschieben und Zudrücken)

**7**



Den Metallstift wieder entfernen und anschließend das kleine Rädchen seitlich nach rechts drehen, so dass sich das Banner in das System einrollt, bis die gewünschte Spannung erreicht ist.

**8**



Die verchromten Seitenkappen wieder am System anbringen und mit den grauen Schraubchen befestigen.